



FORK OIL FACTORY LINE

Vysokovýkonný hydraulický olej určený pre teleskopické vidlice pruženia

100% Syntetický

4 Viskozity:
VERY LIGHT, LIGHT, LIGHT/MEDIUM, MEDIUM

OBLASŤ POUŽITIA

Hydraulický olej pre pretekárske použitie.

Špeciálne navrhnutý pre značky SHOWA, KAYABA, OHLINS, WP forks a ďalšie typy vidlíc typu upside/down, prípadne konvenčných teleskopických vidlíc.

CHARAKTERISTIKA

Znížené vnútorné trenie, špeciálne na nohách vidlice a tesneniach, vďaka exkluzívnemu aditívu znižujúcemu trenie, navrhnutému a vyrobenému spoločnosťou MOTUL.

Výnimočné pružiacie vlastnosti a konštantný výkon v priebehu času.

Protipeniaca zložka zabraňuje tvorbe vzduchových bublín a ich prenosu do vzduchovej komory za účelom zachovania výkonu pruženia.

Vlastnosti proti opotrebeniu a odolnosť vysokému tlaku. Antikorozívne vlastnosti. Ochrana tesnení.

ODPORÚČANIA

Celý rad MOTUL Fork Oil Factory Line je možné miešať za účelom získania ideálnej absorpcie. Použite množstvo stanovené výrobcami vidlice.

VLASTNOSTI

		VERY LIGHT 2,5W	LIGHT 5W	LIGHT MEDIUM 7,5W	MEDIUM 10W
Hustota pri 20 °C	ASTM D1298	0,834	0,834	0,835	0,835
Viskozita pri 40 °C	ASTM D445	15,0 mm ² /s	18,0 mm ² /s	24,0 mm ² /s	36,0 mm ² /s
Viskozita pri 100 °C	ASTM D445	3,5 mm ² /s	4,0 mm ² /s	4,9 mm ² /s	6,4 mm ² /s
Index viskozity	ASTM D2270	112	121	131	130
Bod vzplanutia	ASTM D92	205 °C	208 °C	230 °C	244 °C
Bod tuhnutia	ASTM D97	<-39°C	<-39°C	<-36°C	<-39°C

Vyhradzujeme si právo meniť všeobecné charakteristiky produktov, aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť najnovšie výsledky technického vývoja.

Špecifikácia produktu nie je definitívna. Záleží na objednávke, ktorá musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami a zárukami. - Vyrobené vo Francúzsku.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web : www.motul.com